



SCHNITT A-A 1:50



GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum



SCHNITT B-B 1:50

**AUSHUB - GRUBE:**

1. Grube ausheben Ø 190 x 65 cm
2. Sickerschicht und Auflage Trampolin-Rahmen gemäss Grundriss und den Schnitten A + B erstellen (Sickerbeton > kombinierte Frostschutz- und Tragschicht)
3. Montage Trampolin siehe Seite-2

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Trampolin Rund-klein, einbaufertig montiert
- Ringschrauben M12 zum anheben und platzieren
- Hakenwerkzeug, zur Kontrolle Freiraum und Abfallbeseitigung

Trampolin eingebaut





Trampolin-Rahmen



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
 2.60.06 Trampolin Rund-klein  
 Aushub - Grube

Dat.: 17.07.2019	Rev.: 23.01.2024	PLNr.: 2.60.06
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50



GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum



Bild-1 : Hakenwerkzeug



Bild-2 : Lösen der Federn, angesetztes Hakenwerkzeug



Bild-3 : Gespannte Feder

#### KONTROLLE - FREIRAUM UNTER DEM TRAMPOLIN:

1. Mit dem Hakenwerkzeug (Bild-1) die Federn der Sprungmatte lösen und die Matte herausnehmen. Das Hakenwerkzeug wird am Fallschutz angesetzt. Der Haken zeigt hierbei Richtung der Feder (Bild-2+3). Die Oese der Feder in die Hakenöffnung einsetzen und die Feder durch Zug am Hebel spannen. Hierbei Kausche-Halter nach unten bewegen, um die Matte zu lösen. (In umgekehrter Reihenfolge die Matte wieder einsetzen).
2. Alle Dinge auf dem Sickerbeton entfernen (Abfallbeseitigung) und Freiraum kontrollieren.
3. Trampolin visuell auf Beschädigungen überprüfen.
4. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.
5. Wartung und Inspektion nach EN 1176-7, siehe Wartungsanleitung Spielplatzgeräte

#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Ringschrauben in die im Rahmen vorgesehenen Löcher schrauben.
2. Trampolin an den Ringschrauben anheben und mittig in die Grube platzieren.
3. Ringsschrauben herausdrehen.
4. Spalt zwischen Grube und Trampolin mit Teilen des Aushubs zufüllen und verdichten.
5. Bodenbelag berücksichtigen.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
 2.60.06 Trampolin Rund-klein  
 Montage - Kontrolle Freiraum

Seite-2

Dat.: 17.07.2019	Rev.: 23.01.2024	PLNr.: 2.60.06
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20