


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum




SCHNITT 1:20
FUNDAMENT EINFACHSCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 30 cm (4x) für Fundamente Stützen erstellen.
2. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 206 cm) in den Aushub stellen.
3. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben (12x180).
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 5 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Stützen vormontiert, ein Querbalken
- vier Befestigungsschrauben, 1 Gummibrettschaukel