


## MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 150 x 40 x 105 cm (2x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- Die Metallquerstange mit den zwei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
- 3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften.
- 4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain)
- 5. Beton abbinden lassen.
- 6. Schaukel an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukel bis OK Terrain 40 cm)



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

## LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Metallbögen und eine Metallquerstange vormontiert
- Befestigungsschrauben
- 1 Gummibrettschaukel



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
3.13.01 Einfachschaukel aus Metall

Dat.:	21.04.2020	Rev.:	08.03.2024	Pl.Nr.:	3.13.01
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20